



Albertslund Wandleuchte

Das Design baut auf einem Abblendring und einer runden Scheibe auf, die von vier Streben getragen werden.

Verschiedene Farbvarianten

Bestandteil einer Produktfamilie

Anschlussklemmen: 1 x 3 x 2,5 mm²

Kabeleinführungen: 2 x auf der Rückseite für Kabeldurchmesser von 10 bis 14,5 mm und 2 x Öffnungen im Boden mit Durchmessern von 15 mm

Durchgangsverdrahtung: zugelassen, max. 3 x 1,5 mm²

Positionierung des Vorschaltgeräts: Unterputzdose

Lichtbeschreibung

Die Leuchte erzeugt eine charakteristische, symmetrische und funktionale Beleuchtung.

Der Saturnring reflektiert das Licht nach unten. Gleichzeitig lässt sie einen kleinen Teil des Lichts hindurch, um die Leuchte selbst zu beleuchten.

Der Saturnring leitet den Großteil des Lichts nach unten und außen, aber auch einen kleinen Teil nach oben.

Der Abblendring und die Scheibe erzeugen ein schönes Spiel von Licht und Schatten an der Wand.

Der Abblendring schützt auf horizontaler Ebene vor Blendung.

Die Leuchte sorgt für vertikales Licht, damit sich die Menschen sicher und wohl fühlen.

Das Leuchten-Design ist bei eingeschaltetem Licht erkennbar.

Design

Jens Møller-Jensen

Montage

Montagedose: EU: Aluminiumdruckguss mit einer weißen oder grauen, pulverbeschichteten Oberfläche oder einer mattierten Oberfläche bei den verzinkten Versionen USA: Montagedose aus Aluminiumdruckguss mit einer weißen, pulverbeschichteten Oberfläche oder einer mattierten Oberfläche bei den verzinkten Versionen

Ausleger: EU: gerader Ausleger aus stranggepresstem Aluminium mit weißer oder grauer Pulverbeschichtung oder aus stranggepresstem Stahl, feuerverzinkt; USA: gerader Ausleger aus stranggepresstem Aluminium mit weißer Pulverbeschichtung oder aus stranggepresstem Stahl, feuerverzinkt

Leuchtenkappe aus Aluminiumdruckguss: EU: mit weißer oder grauer Pulverbeschichtung oder gebürstet; USA: mit einer weißen, pulverbeschichteten Oberfläche oder einer mattierten Oberfläche bei den verzinkten Versionen

Streben: EU: Aluminium mit weißer oder grauer Pulverbeschichtung oder feuerverzinkt; USA: Edelstahl mit weißer Pulverbeschichtung oder feuerverzinkt

Saturnring: EU: gestanztes Aluminium mit weißer oder grauer Pulverbeschichtung oder gestanzter Stahl, feuerverzinkt USA: gestanztes Aluminium mit weißer Pulverbeschichtung oder gestanzter Stahl, feuerverzinkt
Abblending: EU: gezogenes Aluminium mit weißer oder grauer Pulverbeschichtung oder stranggepresster Stahl, feuerverzinkt USA: gezogenes Aluminium mit weißer Pulverbeschichtung oder stranggepresster Stahl, feuerverzinkt
Gehäuse: Glas aus einem Stück, klar oder teilweise mattiert

Gewicht

Min.: 2.198 kg Max.: 3.296 kg

Oberfläche

Grau, Verz, Weiß

Farbe

Feuerverzinkt, Weiß oder Grau, pulverbeschichtet.

Material

Diffusor: klares oder teilweise mattiertes Glas. Saturnring: Aluminium, gestanzte oder Stahl, verzinkt, gestanzte. Abblending: Gezogenes Aluminium oder extrudierter Stahl, verzinkt. Kappe: Aluminiumdruckguss. Wanddose: Aluminiumdruckguss. Wandarm: Extrudiertes Aluminium.

Montage

Klemme: 1x3x2,5mm².
Kabeleinführungen: 2 rückseitige Einführungen für Ø10-14,5mm, 2 vorgestanzte unterseitige Einführungen für Ø 15mm Kabel.
Durchgangsverdrahtung: Zugelassen.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm)
515 x 220 x 270 Max. 3,3 kg

Schutzklasse

Schutzart IP44. Schutzklasse I.

Spezifikationshinweise

Um unerwünschte Blendung zu vermeiden, wird TC-TEL mit teilweise mattiertem Diffusor geliefert. Die Glühlampenausführungen werden mit einem Diffusor aus klarem Glas geliefert.

Lichtquelle & Energieklasse

Schutzart A+ - E
Leuchtmittel 1x100W E27

Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Abschirm./Diffusor	Armtyp	Variantennummer
1x100W E27	Grau	I	KLAR	KURZ	5743142709
1x100W E27	Grau	I	KLAR	LANG	5743142673
1x100W E27	Verz	I	KLAR	KURZ	5743142576
1x100W E27	Verz	I	KLAR	LANG	5743142686
1x100W E27	Weiß	I	KLAR	LANG	5743142660
1x100W E27	Weiß	I	KLAR	KURZ	5743142699
1x18W TC-TEL GX24q-2 HF	Grau	I	TEILW MATTIERT	LANG	5743142453
1x18W TC-TEL GX24q-2 HF	Grau	I	TEILW MATTIERT	KURZ	5743142563
1x18W TC-TEL GX24q-2 HF	Verz	I	TEILW MATTIERT	LANG	5743142466
1x18W TC-TEL GX24q-2 HF	Verz	I	TEILW MATTIERT	KURZ	5743142589
1x18W TC-TEL GX24q-2 HF	Weiß	I	TEILW MATTIERT	LANG	5743142440
1x18W TC-TEL GX24q-2 HF	Weiß	I	TEILW MATTIERT	KURZ	5743142550

Ersatzteilen

ALBERTSLUND, ABDECKGLAS KLAR
5743590568

ALBERTSLUND, ABDECKGLAS OPAL
5743590571

ALBERTSLUND, ABDECKGLAS MATT
5743590717

ALBERTSLUND, ABDECKGLAS TEILMATTIERT
5743590814